



GWT FLOX – S gebrauchsfertig

Produkt

Sachtopur UN 2581
Aluminiumchlorid Lösung

Anwendung

Wasseraufbereitung: Verfahren Flockungsfiltration sowie Sedimentationsflockung (-fällung) jeder Art

Eigenschaften

Hochwertiges Flockungsmittel mit geringer saurer Reaktion, in weitem pH-Bereich einsetzbar, in der Schwimmbadwasseraufbereitung mit Rücksicht auf die eingeschränkten Restaluminiumgehalte pH 6,5 – 7,8; bei richtiger Verarbeitung (Zudosierung) minimaler Verbrauch durch hohes Umladevermögen.

Hinweis

Im Umgang mit GWT Flox-S gebrauchsfertig Sicherheitsbestimmungen für Säuren anwenden, bei Hautkontakt mit Wasser spülen. Nicht mit anderen Chemikalien mischen
Auskunft unter Tel. 02628 49150 sollenau@gwt.at Notruf
Vergiftungszentrale 01 406 43 43

Gefahrenhinweise

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweise

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P406 In korrosionsbeständigem Behälter mit korrosionsbeständiger Auskleidung aufbewahren.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / Vorschriften.

Dosierung der gebrauchsfertigen Lösung:

Schwimmbadaufbereitung

0,5 g – 2 g pro m³ umgewälztes Beckenwasser Sonstige

Anwendungsfälle:

Je nach Anforderung und Einsatzzweck

Gebinde und Artikelnummer

30 kg Artikel Nr. 5471030