



GWT FLOX – S gebrauchsfertig

Produkt

Sachtopur UN 2581
Aluminiumchlorid Lösung

Anwendung

Wasseraufbereitung: Verfahren Flockungsfiltration sowie Sedimentationsflockung (-fällung) jeder Art

Eigenschaften

Hochwertiges Flockungsmittel mit geringer saurer Reaktion, in weitem pH-Bereich einsetzbar, in der Schwimmbadwasseraufbereitung mit Rücksicht auf die eingeschränkten Restaluminiumgehalte pH 6,5 – 7,8; bei richtiger Verarbeitung (Zudosierung) minimaler Verbrauch durch hohes Umladevermögen.

Hinweis

Im Umgang mit GWT Flox-S gebrauchsfertig Sicherheitsbestimmungen für Säuren anwenden, bei Hautkontakt mit Wasser spülen. Nicht mit anderen Chemikalien mischen
Auskunft unter Tel. 02628 49150 sollenau@gwt.at Notruf
Vergiftungszentrale 01 406 43 43

Gefahrenhinweise

R34 Verursacht Verätzungen

Sicherheitsratschläge

S24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden

S 27 Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen

S 45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich Etikette vorzeigen)

Dosierung der gebrauchsfertigen Lösung:

Schwimmbadaufbereitung

0,5 g – 2 g pro m³ umgewälztes Beckenwasser Sonstige

Anwendungsfälle:

Je nach Anforderung und Einsatzzweck

Gebinde und Artikelnummer

30 kg Artikel Nr. 5471030