



GWT FLOX – S Konzentrat

Produkt

Aluminiumhydroxychlorid

UN 3264

Anwendung

Wasseraufbereitung: Verfahren Flockungsfiltration sowie Sedimentationsflockung(fällung) jeder Art

Eigenschaften

Hochwertiges Flockungsmittel mit geringer saurer Reaktion, in weitem pH-Bereich einsetzbar, in der Schwimmbadwasseraufbereitung mit Rücksicht auf die eingeschränkten Restaluminiumgehalte pH 6,5 – 7,8; bei richtiger Verarbeitung (Zudosierung) minimaler Verbrauch durch hohes Umladevermögen.

Hinweis

Im Umgang mit GWT Flox-S Konzentrat Sicherheitsbestimmungen für Säuren anwenden, bei Hautkontakt mit Wasser spülen. Nicht mit anderen Chemikalien mischen

Auskunft unter Tel. 02628 49150 sollenau@gwt.at

Notruf Vergiftungszentrale 01 406 43 43

Gefahrenhinweise

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Dosierung der gebrauchsfertigen Lösung:

Schwimmbadaufbereitung

0,5 g – 2 g pro m³ umgewälztes Beckenwasser Sonstige

Anwendungsfälle:

Je nach Anforderung und Einsatzzweck

Gebinde

5 kg

25 kg